

The BSM sliding gate operators are used to drive sliding gates for residential and industrial uses. The operators featured with powerful starting strength, capable of overwork at short time. In case of power failure, an emergency release key allows operate gate manually.



### คุณสมบัติทางไฟฟ้า และข้อมูลจำเพาะของสินค้า (Specification & Features)

- ✔ แรงดันไฟฟ้า(Power Supply) AC220 V 50 Hz
- ✔ มอเตอร์(Motor) ชนิดคอกยส์แห้ง
- ✔ ความเร็วรอบ(R.P.M) 1400/นาที
- ✔ ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -20°C +100°C
- ✔ ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ 12Vdc, 24 Vac
- ✔ กำลังไฟฟ้า 600W
- ✔ มอเตอร์ตัดที่อุณหภูมิ 130°C
- ✔ รับน้ำหนักประตูสูงสุด(Capacity) 800 nn
- ✔ แผงควบคุม(Mainboard) G10-v3
- ✔ เฟืองขับ Z19
- ✔ ความเร็ว(Velocity) 12 เมตร/นาที
- ✔ อุปกรณ์ป้องกัน(Safety Device) Electronic Hi-Amp Auto-Reverse
- ✔ มาตรฐานป้องกันอุปกรณ์ภายใน IP44
- ✔ รองรับอุปกรณ์เสริม ไฟได้เซล, ไฟหัวเสา
- ✔ (รับประกันสินค้า 2 ปี เฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้ารับประกัน 4 ปี)

BSM

[www.STfuturecontrol.com](http://www.STfuturecontrol.com)

### อุปกรณ์มาตรฐาน

#### (Standard Package)

1. มอเตอร์ไฟฟ้า BSM พร้อมแผงควบคุม G10-v3
2. เฟืองเหล็ก 4 เส้น (1 เมตร/เส้น)
3. รีโมทคอนโทรล 3 อัน
4. คู่มือการติดตั้งประตูรีโมท
5. โน้รับประกันสินค้า



DISTRIBUTED BY:

ST FUTURE CONTROL COMPANY LIMITED. Tel : 02 733 7890